

# INCOSTEEL®

## ROUND CROSS SECTIONAL POLES

➤ TAPERED POLES WITH LENGTH FROM 3M UP TO 16M  
AND THICKNESS FROM 3 MM UP TO 6 MM

➤ STEPPED POLES:  
MANUFACTURING IS ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS OF  
THE EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY

➤ STEPPED POLES LOW VOLTAGE

- STEPPED POLES 8 /150M (6"/4"/3")
- STEPPED POLES 8 /350M (8"/6"/4")
- STEPPED POLES 10/350M (8"/6"/4")
- STEPPED POLES 10 /150M (6"/4"/3")
- STEPPED POLES 8 /500M (10"/8"/6")

➤ STEPPED POLES MEDIUM VOLTAGE

- STEPPED POLES (10"/8"/6") 12M
- STEPPED POLES (10"/8"/6") 12M

➤ HEXAGONAL AND OCTAGONAL POLES WITH LENGTH  
FROM 3 M UP TO 16 M AND THICKNESS FROM 3 MM UP TO 6MM

➤ HIGH MAST LIGHTING POLES WITH LENGTH  
FROM 15 M UP TO 30 M AND THICKNESS FROM 4 MM UP TO 6 MM



## أعمدة مستديرة المقطع

➤ أعمدة مسلوطة بطول من ٣ م إلى ١٦ م  
و سمك من ٣ مم إلى ٦ مم

➤ أعمدة مدرجة:

يتم الإنتاج طبقاً لمواصفات الشركة القابضة لكهرباء مصر

➤ أعمدة مدرجة جهد منخفض للشد

➤ أعمدة مدرجة ٨/١٥٠ م (٦" / ٤" / ٣")

➤ أعمدة مدرجة ٨/٣٥٠ م (٨" / ٦" / ٤")

➤ أعمدة مدرجة ١٠/٣٥٠ م (٨" / ٦" / ٤")

➤ أعمدة مدرجة ١٠/١٥٠ م (٦" / ٤" / ٣")

➤ أعمدة مدرجة ٨/٥٠٠ م (١٠" / ٨" / ٦")

➤ أعمدة مدرجة جهد متوسط

➤ أعمدة مدرجة ١٢ متر تعليق (١٠" / ٨" / ٦")

➤ أعمدة مدرجة ١٢ متر للشد (١٠" / ٨" / ٦")

➤ أعمدة مسدسة و ثمينة الأضلاع بطول من ٣ م إلى ١٦ م  
و سمك من ٣ مم إلى ٦ مم

➤ أعمدة هاي ماست للإنارة علي وصلات بطول من ١٥ م إلى ٣٠ م  
و سمك من ٤ مم إلى ٦ مم

PIONEERS OF THE STEEL PIPE INDUSTRY

INTERNATIONAL COMPANY FOR STEEL  
الشركة العالمية للصلب